



## 1. Opis produktu

KEIM Intact jest uniwersalną farbą szlamującą do wnętrz na bazie silikatowej zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1.

## 2. Zastosowanie

KEIM Intact stosowany jest jako szlamująca farba podkładowa lub jako dodatek szlamujący do KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME, do egalizacji niejednorodnych podłoży, np. starych, zarysowanych podłoży z naniesionymi poprawkami lub różnicami w strukturze.

KEIM Intact może być również stosowany, jeśli gładkiemu podłożu (np. płyty gipsowo-kartonowe) chce się nadać chropowatość, w strukturze przypominającej tynk tradycyjny. KEIM Intact i mieszanki z KEIM Intact mogą być stosowane jako warstwa podkładowa, lub w przypadku dwóch warstw jako warstwa podkładowa i wierzchnia.

## 3. Właściwości produktu

- Szlamujący, egalizujący
- Nadaje strukturę na gładkich podłożach
- Szerokie spektrum zastosowania, można mieszać z preparatem KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME
- Paroprzepuszczalny
- Nie zawiera rozpuszczalników, środków zmiękczających, biocydów
- Niepalny
- Mineralno-alkaliczny, zatrzymuje porost grzybów i pleśni
- Dobra przyczepność
- Mineralnie matowy, bez połysku
- Ekonomiczny dzięki prostej technice zastosowania

### Dane techniczne

- Ciężar właściwy:  $1,60 \text{ g/cm}^3$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego:  $S_d < 0,02 \text{ m}$

### Kolor

Biały i jasne odcienie KEIM Palette Exclusiv (z wyjątkiem kolorów od 9001 do 9010).

KEIM Intact można barwić KEIM Farbkonzentratem lub poprzez zmieszanie z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

## 4. Stosowanie (aplikacja)

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć kurz i luźne elementy. Powierzchnie silnie chłonne i piaszczące należy zagruntować wstępnie KEIM Soliprim. W przypadku starych powłok organicznych sprawdzić stabilność spoiw starej powłoki. Dokładnie zmyć farby klejowe. W przypadku starych powłok zaleca się malowanie na powierzchniach próbnych, aby rozpoznać materiały przebijające (farby drzewne, smoła itd.).

W przypadku powłok kolorowych na płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest naniesienie warstwy podkładowej KEIM Grundierweiss. Jeśli płyty gipsowo-kartonowe są wystawione na działanie słońca lub znajdują się dłuższy czas w wilgotnym pomieszczeniu lub są tam przechowywane, to mogą wystąpić przebarwienia wynikające z zawartości drzewnika w kartonie. Przebarwienia te, po nałożeniu warstwy podkładowej, mogą być usunięte poprzez nałożenie warstwy pośredniej KEIM Blockweiss, przed naniesieniem warstwy wierzchniej.

### Stosowanie

KEIM Intact nakładać szczotką, pędzlem lub wałkiem. KEIM Intact może być wymieszany z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME w każdej proporcji. W przypadku stosowania wałka skuteczne okazały się mieszanki w stosunku od 1:1 do 1:2 KEIM Intact z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

Mieszanki te okazują się być skuteczne także jako podłoża do następnych warstw laserunkowych na bazie silikatowej.

Nakładanie szczotką wykazuje lepsze działanie szlamujące, przy nakładaniu wałkiem powstaje powierzchnia o ostrzejszej strukturze.

KEIM Intact może być nakładany jako warstwa podkładowa lub wierzchnia, może być stosowany warstwa podkładowa w połączeniu z KEIM Biosil lub z KEIM Ecosil-ME jako warstwa wierzchnia. Do wszystkich wariantów możliwe są dowolne proporcje. W zależności od postępującego schnięcia należy zachować odstęp 12 godzin pomiędzy nakładaniem warstwy podkładowej i wierzchniej.

### Zużycie

Ok.  $0,4 \text{ l/m}^2$  jako warstwa podkładowa; zużycie w dużym stopniu zależne od podłoża i sposobu



nanoszenia. Właściwe zużycie sprawdzić na powierzchniach próbnych. W razie potrzeby rozcieńczyć KEIM Spezial-Fixativ.

### **Czyszczenie narzędzi**

Natychmiast po zakończeniu każdego etapu pracy narzędzia oczyścić wodą!

## **5. Opakowania**

Pojemniki o pojemności 5 l i 15 l.

## **6. Składowanie**

12 miesięcy w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej.

## **7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.**

Brak

## **8. Oznaczenia transportowe**

Brak

## **9. Usuwanie odpadów**

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

## **10. Zalecenia BHP**

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania, w szczególności szkło, ceramika i kamień naturalny przykryć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami z farb.  
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

