

KEIM Romanit-PRIMAL-KF

Domieszka do produktów systemu KEIM Romanit



1. Opis produktu

KEIM Romanit-Primal-KF to mieszanina polimerów żywic akrylowych; preparat w postaci dyspersji wodnej. Przeznaczony w szczególności do stosowania w wapiennych materiałach budowlanych.

2. Zastosowanie

KEIM Romanit-Primal-KF jest stosowany jako środek uszlachetniający farby wapienne systemu KEIM Romanit; użycie wymaga znajomości technologii i doświadczenia pracy w technice wapiennej. Dzięki temu dodatkowi urabialność farby i jej wodoodporność zostaje znacznie poprawiona. Ponadto KEIM Romanit-Primal-KF poprawia reakcję wiązania pigmentów w farbach wapiennych. Zastosowanie KEIM Romanit-Primal-KF powoduje spowolnienie typowego dla spoiwa wapiennego procesu starzenia w naturalnych warunkach atmosferycznych.

3. Właściwości produktu

Wodna dyspersja akrylowa, nie zawiera rozpuszczalników.

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: 1,06 g/cm³
- Zawartość cz. stałych: 46,5-47,5%
- Wartość pH: 9,5-10,5

Kolor

Mlecznobiały

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie farb wapiennych

KEIM Romanit-Primal-KF dodawać do wcześniej przygotowanej farby wapiennej ciągle mieszając.

Wskazówka

Domieszka KEIM Romanit-Primal-KF wymaga doświadczenia pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego obiektu.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża min. +10°C dla farb wapiennych przygotowanych poprzez dodanie środka uszlachetniającego KEIM Romanit-Primal-KF.

Zużycie

Dokładne wartości są zależne od proporcji mieszanki i należy je ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu OCZYŚCIĆ wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 1 l.

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu przed użyciem wymieszać.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak.

8. Oznaczenia transportowe

Brak.

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Produktów: 07 01 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia (np. szkło, ceramikę, drewno, itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Zachlapania powierzchni w otoczeniu pracy bądź w transporcie należy natychmiast sflukać dużą ilością wody i usunąć.



Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

