



## TYNKI DEKORACYJNE

### KEIM Indusil



Gotowy do użyciu, krzemianowy tynk strukturalny. Stosowany jako cienkowarstwowy tynk wierzchni na podłożach mineralnych. Dostarczany w następujących odmianach:

- |   |   |
|---|---|
| 1. „kornik” - Rillenputz                        | 2. „baranek” - Rauputz                            |
| - uziarnienie 2 mm (ok. 3,8 kg/m <sup>2</sup> ) | - uziarnienie 1 mm (ok. 2,2 kg/m <sup>2</sup> )   |
| - uziarnienie 3 mm (ok. 4,5 kg/m <sup>2</sup> ) | - uziarnienie 1,5 mm (ok. 2,6 kg/m <sup>2</sup> ) |
|   | - uziarnienie 2 mm (ok. 3,6 kg/m <sup>2</sup> )   |
|   | - uziarnienie 3 mm (ok. 4,3 kg/m <sup>2</sup> )   |

**Kolor:**

Paleta KEIM Exclusiv

**Nakładanie:**

Paca

**Zużycie:**

Patrz opis

**Opakowania:**

Pojemniki 25 kg

### KEIM Brillantputz



Cementowo-wapienny tynk strukturalny. Stosowany jako cienkowarstwowy tynk wierzchni na podłożach mineralnych. Dostarczany w następujących odmianach:

- |   |   |
|---|---|
| 1. „kornik” - Rillenputz                        | 2. „baranek” - Rauputz                          |
| - uziarnienie 2 mm (ok. 2,5 kg/m <sup>2</sup> ) | - uziarnienie 2 mm (ok. 2,2 kg/m <sup>2</sup> ) |
| - uziarnienie 3 mm (ok. 3,0 kg/m <sup>2</sup> ) | - uziarnienie 3 mm (ok. 3,0 kg/m <sup>2</sup> ) |
| 3. gładki – Glattputz                           | - uziarnienie 5 mm (ok. 5,0 kg/m <sup>2</sup> ) |
| - uziarnienie 1 mm                              |   |
| (ok. 3-4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm)               |   |

**Kolor:**

Paleta KEIM Exclusiv

**Nakładanie:**

Paca

**Zużycie:**

Patrz opis

**Opakowania:**

Worki 25 kg

### KEIM Putzgrund



Krzemianowa, gruboziarnista farba podkładowa pod tynki dekoracyjne.

**Kolor:**

Biały

**Nakładanie:**

Pędzel

**Zużycie:**

Ok. 0,25-0,30 kg/m<sup>2</sup>

**Opakowania:**

Pojemniki 25 kg