



SZPACHLÓWKI I MASY SZPACHLOWE

KEIM Universalputz



Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i włókien zbrojeniowych. Może być zbrojony siatką. Może służyć też jako zaprawa naprawcza do lokalnego uzupełniania ubytków tynku. Podstawowe dane:

- uziarnienie 1,3 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy 10 mm

Kolor:

Naturalny, jasnoszary

Nakładanie:

Szpachla, paca, kielnia, natrysk

Zużycie:

Ok. 1,1 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Opakowania:

Worki 25 kg; paleta = 1.050 kg (42 szt.)

KEIM Universalputz-fein



Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy z dodatkiem tworzyw sztucznych i włókien zbrojeniowych. Może być zbrojony siatką. Może służyć też jako zaprawa naprawcza do lokalnego uzupełniania ubytków tynku. Podstawowe dane:

- uziarnienie 0,6 mm
- maksymalna grubość jednej warstwy 8 mm

Kolor:

Naturalny, jasnoszary

Nakładanie:

Szpachla, paca, kielnia, natrysk

Zużycie:

Ok. 1,2 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Opakowania:

Worki 20 kg; paleta = 960 kg (48 szt.)

KEIM Concretal®-Feinspachtel



Jednoskładnikowa, drobnoziarnista szpachlówka cementowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, do wyrównywania powierzchni betonowych. Stosowana dla konstrukcji obciążonych statycznie i dynamicznie, lecz nie obciążonych bezpośrednio ruchem kołowym (PCC II i III). Grubość jednej warstwy:

- lokalnie 0,5-4,0mm
- powierzchniowo 0,5- 2,0 mm.

Kolor:

Szary

Nakładanie:

Szpachla, paca

Zużycie:

Ok. 1,75 kg/m² dla warstwy o grubości 1,0 mm

Opakowania:

Worki 25 kg

KEIM Biosil®-Spachtel



Gotowa do użytku, krzemianowa gładź szpachlowa, do wyrównywania powierzchni wewnętrznych. Wysoka paroprzepuszczalność (Sd = 0,02 m przy grubości 1mm).

Kolor:

Biały

Nakładanie:

Szpachla, paca

Zużycie:

Ok. 1,6 kg/m² przy grubości 1,0 mm

Opakowania:

Pojemniki 5 i 25 kg

KEIM Dolomitspachtel



Gotowa do użytku, uniwersalna masa szpachlowa na bazie mineralnej, do wnętrza, na dowolne podłoża. Dzięki bardzo drobnemu uziarnieniu (do 0,3 mm) pozwala na „ściągnięcie grubości praktycznie do zera”. Grubość jednej warstwy 0–4 mm. Wysoka paroprzepuszczalność (Sd = 0,02 m przy grubości 1 mm).

Kolor:

Biały

Nakładanie:

Szpachla, paca

Zużycie:

Ok. 1,8 kg/m² przy grubości 1,0 mm

Opakowania:

Pojemniki 8 i 18 kg